

SƠN CÁT TRAVEL TIME



6 NĂM
BẢO HÀNH



XEM THÊM
BẢNG MÀU & MAP 3DS

+3.000 MÀU
PHA TỬ CÂY MÀU SƠN



SƠN CÁT

TRAVER TIME

Traver Time là dòng sơn cát Địa Trung Hải hạt thô kết hợp hiệu ứng ánh kim loại cao cấp của Dura, được sinh ra để tôn vinh vẻ đẹp trường tồn của những công trình mang giá trị lịch sử.

- Cấu trúc hạt thô tự nhiên: Tạo cảm giác bề mặt thật - đậm chất di sản.
- Hiệu ứng ánh kim loại sang trọng: Phản quang mềm mại, khơi gợi cảm giác cổ kính pha lẫn hiện đại.
- Độ bền vượt thời gian: Lớp phủ bền vững, chịu được khí hậu khắc nghiệt, duy trì vẻ đẹp nguyên bản suốt nhiều năm.

SƠN CÁT

TRAVER TIME



RW.1117.TTE



RW.2947.TTE



RW.2955.TTE



RW.2956.TTE



RW.2723.TTE




RW.2703.TTE



RW.2046.TTE



RW.2711.TTE




RW.2057.TTE



RW.2729.TTE




RW.2730.TTE




RW.2718.TTE



RW.2912.TTE



RW.2919.TTE



RW.2920.TTE



RW.2898.TTE

Bảng màu sơn cát TRAVER TIME với hơn 3.000 màu pha từ cây màu sơn

SƠN CÁT

TRAVEL TIME

RW.1117.TTE



ENRIC TOPCOAT

HÀM LƯỢNG VOC THẤP, TỰ LIÊN KẾT NGANG, POLYMER NANO ACRYLIC 100%



**BỀN MÀU
17 NĂM**



**CHỐNG
BÁM BỤI**



**CHỐNG MÀI MÒN
& TRẦY XƯỚC**



**KHÁNG HÓA CHẤT
& DUNG MÔI**





ENRIC TOPCOAT

Enric Topcoat là chất phủ đặc biệt để bảo vệ bề mặt Sơn Hiệu Ứng. Sản phẩm có thành phần chính là nhũ tương Polymer Nano Acrylic 100% gốc nước, có khả năng tự liên kết ngang, được phát triển đặc biệt để đáp ứng nhu cầu cho Sơn Hiệu Ứng. Sản phẩm có hàm lượng VOC thấp <100g/L, có mùi nhẹ.

Enric Topcoat là hệ sơn trong suốt, GIỮ NGUYÊN ĐỘ BÓNG & LỚP VÂN của Sơn Hiệu Ứng.

ĐẶC TÍNH & LỢI ÍCH

- Bảo hành 06 năm
- Chống bám bụi bẩn
- Chống mài mòn & trầy xước
- Kháng hóa chất & dung môi
- Kháng tia UV - Bền màu 17 năm
- Khả năng chịu thời tiết khắc nghiệt (độ bền ngoài trời)

QUY TRÌNH THI CÔNG SƠN HIỆU ỨNG DURA



QUÉT ĐỂ XEM VIDEO
HƯỚNG DẪN THI CÔNG





1 CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- 2 lớp bột trét
- 1 lớp sơn lót
- Thời gian khô: 1 GIỜ



2 THI CÔNG LỚP NỀN

- Dùng dụng cụ chuyên dụng để tạo lớp nền phẳng và đều màu
- Thời gian khô: 1 GIỜ



3 THI CÔNG LỚP VÂN

- Dùng dụng cụ chuyên dụng để tạo vân. Mỗi dòng sản phẩm có kỹ thuật khác nhau để tạo nên các loại vân hiệu ứng riêng



4 PHỦ BẢO VỆ TOPCOAT

- 02 lớp Topcoat Enric Hoàn Hảo Pro
- Chống bám bẩn
- Bền màu 17 năm

Dụng cụ thi công cơ bản:



Cọ lăn



Mút xốp



Bay trét



Bay trét
răng cửa



Bàn chải
xước