



CHỐNG
LOANG MÀU



CHỐNG
SỌC ĐEN



KHÁNG
MUỐI - KIẾM



BẢNG BÁO GIÁ SƠN DURA CAO CẤP

(Áp dụng từ ngày 02/01/2026)

Chủng Loại	Tên Sản Phẩm	Đặc tính Sản Phẩm	Độ phủ (m ² /lít/kg/lớp)	Đơn vị tính	Giá bán (Đã có VAT)
NGOẠI THẤT	ENRIC SAFE PERFECT PRO HOÀN HẢO PRO BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 10 NĂM	Bền màu 17 năm Chống sọc đen Kháng muối kiềm & Chống loang màu Chống trầy xước	13 - 14	1L	768,000
				5L	3,468,000
	ENRIC SAFE PERFECT HOÀN HẢO BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 6 NĂM	Bền màu 17 năm Chống sọc đen Kháng muối kiềm & Chống loang màu	13 - 14	1L	616,000
				5L	2,878,000
				15L	8,420,000
	ENRIC MÁT LẠNH BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 4 NĂM	Bền màu 10 năm Che phủ vết nứt Giảm 5-10 độ C	12 - 14	1L	590,000
				5L	2,702,000
	ZURIK SUPER SATIN EXTERIOR BÓNG SANG TRỌNG BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 2 NĂM	Bền màu 08 năm Chống loang màu Chống sọc đen	12 - 14	1L	534,000
				5L	2,428,000
	VENIC NGOẠI THẤT MƯA LÀ MỜI BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 5 NĂM	Bền màu 8 năm Rửa trôi mọi vết bẩn Ngăn ngừa sọc đen	12 - 14	5L	2,578,000
				15L	7,358,000
	ZURIK NGOẠI THẤT BÓNG BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 2 NĂM	Bền màu 8 năm Sơn ngoại thất cao cấp chống thấm và rong rêu tuyệt hảo. Chống bám bụi, màng sơn bóng sang trọng, dễ thi công.	12 - 14	1L	514,000
				5L	2,306,000
				15L	6,566,000
NỘI THẤT	ENRIC BÓNG NGỌC TRAI SƠN NỘI THẤT SIÊU CAO CẤP BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 10 NĂM	Chống bám bẩn và chống ẩm Bền màu, Chống nấm mốc & rong rêu Màng sơn bóng ngọc trai	12 - 14	1L	412,000
				5L	2,062,000
				15L	5,944,000
	ENRIC HOÀN HẢO LỘC KHÔNG KHÍ NỘI THẤT BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 5 NĂM	Triệt tiêu Formaldehyde Chống bám bẩn & chống ẩm Bền màu, Chống nấm mốc & rong rêu Màng sơn bóng ngọc trai	12 - 14	1L	308,000
				5L	1,470,000
				15L	4,460,000
	ENRIC STAINLESS INTERIOR CHỐNG BẨM BẨN NỘI THẤT BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 6 NĂM	Bền màu 10 năm Màng sơn bóng Chùi rửa thoải mái Chống nấm mốc & rong rêu Không chứa APEO, Formaldehyde & kim loại nặng: An toàn cho sức khỏe	12 - 14	1L	430,000
				5L	1,998,000
				18L	6,798,000

CÔNG TY TNHH SƠN DURA VIỆT NAM

Trụ sở VP: Phòng 1505, Tầng 15, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, TP.HCM

Chi nhánh Hà Nội: Đường Kênh Giẽ, Thôn Nhuế, Xã Thiên Lộc, Hà Nội.

Nhà máy Sản Xuất: 1/476, Đường Thuận An Hoà, KP. Hoà Lân 2, P. Thuận Giao, TP. HCM.

Hotline: 0909 221 117 - Web: dura.vn - Fb: sondura4.0

Chủng Loại	Tên Sản Phẩm	Đặc tính Sản Phẩm	Độ phủ (m ² /lít/kg/lớp)	Đơn vị tính	Giá bán (Đã có VAT)
NỘI THẤT	ZURIK NỘI THẤT DỄ LAU CHùi 2 IN 1 – CHỐNG BÁM BẨN BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 5 NĂM	Bền màu 10 năm Chống bám bẩn Màng sơn bóng mờ Tự lấp đầy vết trầy xước Chống nấm mốc & rong rêu Độ che lấp & độ phủ cao cực cao: tiết kiệm 35% tiền sơn.	12 - 14	1L	352,000
				5L	1,746,000
				15L	4,998,000
				18L	5,998,000
	VENIC NỘI THẤT CAO CẤP SẠCH HOÀN HẢO BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 5 NĂM	Bền màu 8 năm Bề mặt mờ Lau chùi vượt trội Chống nấm mốc & rong rêu Bảo hành 5 năm	12 - 14	5L	1,278,000
				15L	3,878,000
	VEGO NỘI THẤT LAU CHùi VƯỢT TRỘI NEW 2025 BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 2 NĂM	Bền màu 6 năm Tự lấp đầy vết xước Lau chùi vượt trội Màng sơn bóng mờ sang trọng Chống nấm mốc & rong rêu Độ phủ cao	12 - 14	1L	246,000
				5L	1,256,000
				15L	3,538,000
	VEGO INTERIOR NỘI THẤT LAU CHùi VƯỢT TRỘI BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 2 NĂM	Bền màu 6 năm Lau chùi vượt trội Màng sơn bóng mờ sang trọng Chống nấm mốc & rong rêu Độ phủ cao	12 - 14	1L	288,000
				5L	1,308,000
				18L	4,490,000
	VEGO INTERIOR NỘI THẤT BÓNG MỜ CỔ ĐIỂN BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 2 NĂM	Bền màu 6 năm Màng sơn bóng mờ Chống nấm mốc & rong rêu Độ phủ cao	10 - 12	1L	196,000
				5L	890,000
				15L	2,512,000
SƠN LÓT	ENRIC HEAT INSULATION SƠN LÓT CÁCH NHIỆT	Chống bong tróc. Thi công được trên bề mặt tường ẩm. Công nghệ (CN) 3M GLASS BUBBLES giảm hấp thụ nhiệt từ ánh nắng mặt trời. CN Nano Silica Inocot 611: Chống loang màu & răn nứt chân chim - Kháng muối & kiềm	9 - 11	5L	1,892,000
				18L	6,652,000
	ENRIC NANO SEALER NGOẠI THẤT. CHUYÊN GIA KHÁNG MUỐI, KIỀM	Chống bong tróc Thi công được trên bề mặt tường ẩm CN Nano Silica Inocot 611: Chống loang màu & răn nứt chân chim - Kháng muối & kiềm	9 - 11	5L	1,584,000
				15L	4,332,000
				18L	5,198,000
	ENRIC KHÁNG KIỀM ĐA NĂNG SƠN LÓT NỘI - NGOẠI THẤT	Chống bong tróc CN Nano Silica Inocot 611: Chống loang màu & răn nứt chân chim - Kháng muối & kiềm	8 - 10	5L	1,466,000
				15L	3,998,000
				18L	4,798,000
	ENRIC NANO SEALER SƠN LÓT NỘI THẤT	Tăng độ bền màng sơn và tăng cường khả năng chống thấm	8 - 10	5L	1,164,000
				15L	3,184,000
				18L	3,820,000

CÔNG TY TNHH SƠN DURA VIỆT NAM

Trụ sở VP: Phòng 1505, Tầng 15, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, TP.HCM

Chi nhánh Hà Nội: Đường Kênh Giẽ, Thôn Nhuế, Xã Thiên Lộc, Hà Nội.

Nhà máy Sản Xuất: 1/476, Đường Thuận An Hoà, KP. Hoà Lân 2, P. Thuận Giao, TP. HCM.

Hotline: 0909 221 117 - Web: dura.vn - Fb: sondura4.0

Chủng Loại	Tên Sản Phẩm	Đặc tính Sản Phẩm	Độ phủ (m2/lít/kg/lớp)	Đơn vị tính	Giá bán (Đã có VAT)
CHỐNG THẨM TƯỜNG ĐỨNG	ENRIC CHỐNG THẨM ĐA MÀU SẮC (570 MÀU TRÊN QUẠT MÀU)	Chống thấm màu " hiệu ứng lá sen" với 570 màu giúp ngăn chặn thấm nước. Sản phẩm phù hợp để sơn những bề mặt bê tông và tường tô vữa ngoài trời.	4.5 - 5.3	5L	1,622,000
				15L	4,420,000
				18L	5,304,000
	ENRIC CHỐNG THẨM 2:1	Chống thấm pha xi măng, giúp ngăn chặn thấm nước. Sản phẩm phù hợp chuyên dụng cho tường đứng, tường tô vữa ngoài trời, sàn bê tông(tỷ lệ pha: 2kg ENRIC CHỐNG THẨM 2:1 - 1kg Cement + 0,5lít nước)	4.0 - 4.2	5L	1,194,000
				15L	3,472,000
				18L	4,166,000
CHỐNG THẨM THẨM THẤU	ENRIC CHỐNG THẨM ĐA NĂNG	Công nghệ Nano-hydroprotex. Siêu chống thấm, chuyên dùng cho tường đứng, tường tô vữa ngoài trời & sàn bê tông	2.0 - 2.5	5L	1,036,000
				15L	2,808,000
				18L	3,370,000
CHỐNG THẨM WC	ENRIC CHUYÊN DỤNG 7117 CHỐNG THẨM W.C & SÂN THƯỢNG	Chống thấm gốc xi măng polyme 2 thành phần chuyên thi công trên bề mặt vữa, bê tông, sàn nhà vệ sinh, nhà tắm, tầng hầm, bể nước chứa chấy, bể nước sinh hoạt và sân thượng. Giúp ngăn ngừa sự thấm nước. Giúp trám các vết nứt chân chim. Dễ sử dụng, an toàn cho sức khỏe(Pha tỉ lệ 1: 3 theo khối lượng và luôn thi công 2 lớp)	1.5 - 2.0	TPA 5L	1,444,000
				TPB 15kg	
CHỐNG THẨM & NÓNG - CHUYÊN SÂN THƯỢNG	ENRIC PRIMER LỚP LÓT CHỐNG NÓNG	BỘ ĐÔI HOÀN HẢO CHỐNG THẨM & NÓNG - ENRIC PRIMER & ENRIC SEAL là hệ thống chống thấm gốc nước, một thành phần, được chế tạo đặc biệt như một màng gia cố vi sợi siêu bền chắc, chịu lực cao, bảo vệ bề mặt bê tông và kim loại. + Chuyên dùng cho sân thượng, mái. + Khả năng chống mài mòn cao. + Kháng tia UV, chống răn, chống rạn nứt. + Chống nóng – Giảm được từ 6 - 8°C. + Sản phẩm thân thiện với môi trường. + Thi công: Lớp lót chống nóng: 1-2 lớp (khô khoảng 6-8 giờ, thi công lớp 2). Lớp phủ Sợi thủy tinh: 2-3 lớp(khô khoảng 4 giờ, thi công lớp 2 hoặc 3)	6 - 7	5Kg	986,000
	15Kg			2,874,000	
	ENRIC SEAL LỚP PHỦ SỢI THỦY TINH		2 - 3	5Kg	2,730,000
				15Kg	7,748,000
BỘT TRÉT	ENRIC ĐA NĂNG - NỘI NGOẠI THẤT CHỐNG THẨM TỐI ƯU - BẢO VỆ 10 NĂM	Độ phủ cao, siêu dẻo mịn, chống thấm, chống rạn nứt , dễ thi công. Dùng xử lý bề mặt, dùng để làm phẳng các bề mặt hồ xây và bê tông	1.1 - 1.4	40 Kg	620,000
	ZURIK NGOẠI THẤT - CHỐNG THẨM - BẢO VỆ 5 NĂM		1.1 - 1.2	40 Kg	502,000
	ZURIK NỘI THẤT - CHỐNG BONG TRÓC - BẢO VỆ 5 NĂM		1.1 - 1.2	40 Kg	446,000

Ghi chú:

- Bảng giá trên đã bao gồm thuế VAT và áp dụng cho sơn trắng
- Được áp dụng từ ngày 02/01/2026 cho đến khi có thông báo mới
- Sơn pha màu sẽ được tính theo giá thực tế dựa trên máy pha màu tại Nhà phân phối

Xin chân thành cảm ơn Quý Khách đã quan tâm và sử dụng sản phẩm Sơn Dura

CÔNG TY TNHH SƠN DURA VIỆT NAM

Trụ sở VP: Phòng 1505, Tầng 15, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, TP.HCM

Chi nhánh Hà Nội : Đường Kênh Giẽ, Thôn Nhuế, Xã Thiên Lộc, Hà Nội.

Nhà máy Sản Xuất: 1/476, Đường Thuận An Hoà, KP. Hoà Lân 2, P. Thuận Giao, TP. HCM.

Hotline: 0909 221 117 - Web: dura.vn - Fb: sondura4.0

Ghi chú / Note

- Bảng giá trên đã gồm thuế VAT.
- *The above price list includes VAT.*
- Được áp dụng từ ngày 02/01/2026 đến khi có thông báo mới.
- *Effective from 02/01/2026 until further notice.*
- Định mức thực tế sẽ có chênh lệch trong khoảng 5-10% so với định mức lý thuyết tùy theo bề mặt, biện pháp thi công và quản lý, không kể các hao hụt không lường trước được.
- *Actual rates will vary by 5-10% from theoretical rates depending on the surface, construction methods and management, excluding unforeseen losses.*
- Các tông màu đặc biệt theo bảng màu và từ tông 5 trở lên trên quạt màu được tính theo giá từng màu.
- *Special tones according to the color chart and from tone 5 and above on the color fan are calculated according to the price of each color.*
- Thời gian đặt hàng sơn hiệu ứng: từ 3-5 ngày, Miền Bắc 5-7 ngày.
- *Time to order effect paint: 3-5 days, Northern area 5-7 days.*

1. Yêu cầu kỹ thuật / Technical requirements

- Chuẩn bị bề mặt Tường bê tông, hồ vữa cho phần bề mặt chuẩn bị sơn:
- + Đảm bảo bề mặt bê tông, hồ vữa sạch, độ ẩm bề mặt không vượt quá 16%.
- + Bê tông bị hư hại do hóa chất, bị nhiễm bẩn hay do các tác nhân khác phải được loại bỏ cho tới bề mặt bê tông không bị hư hại.
- *Prepare the surface of concrete wall and mortar for water-based paint:*
- + *Ensure concrete and mortar surfaces are clean and surface moisture does not exceed 16%.*
- + *Concrete damaged by chemicals, contamination or other agents must be removed to an undamaged concrete surface.*
- Tất cả cọ sơn, cây lăn, thiết bị phun, dụng cụ, thùng pha sơn . . . dùng để sơn phải sạch sẽ và không có chất lạ và phải được rửa sạch hết sơn trước khi được sử dụng với loại hay hãng sơn khác.
- *All paint brushes, rollers, spray equipment, tools, paint mixing cans. . . used for painting must be clean and free of foreign substances and must be completely washed off before being used with another type or brand of paint.*
- Những chi tiết nối bằng kim loại, dụng cụ siết chặt và đồ sắt được tháo ra trước khi chuẩn bị sơn và được rửa lại hoàn tất trước khi công tác sơn hoàn tất.
- *Metal connections, tightening tools and ironwork are removed before preparation for painting and are thoroughly washed again before painting is completed.*
- Trước khi tiến hành sơn phải làm sạch sàn và phải thận trọng để giảm bớt bụi. Không được phép trộn lẫn với các loại sơn khác nhau.
- *Before painting, the floor must be cleaned and be careful to reduce dust. Mixing with different types of paint is not allowed.*
- Tất cả các bề mặt phải được làm sạch, khô và không dính dầu hay mỡ. Không sơn các bề mặt nào còn bị ẩm hay các bề ngoài trong thời tiết ẩm ướt cũng không sơn các bề mặt quá bóng.
- *All surfaces must be clean, dry and free of oil or grease. Do not paint surfaces that are still damp or surfaces in wet weather, nor paint surfaces that are too glossy.*
- Thời gian khô tối thiểu giữa các lớp sơn hoàn thiện cần tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của NSX.
- *The minimum drying time between finishing coats must strictly comply with the manufacturer's instruction*

CÔNG TY TNHH SƠN DURA VIỆT NAM

Trụ sở VP: Phòng 1505, Tầng 15, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, TP.HCM

Chi nhánh Hà Nội: Đường Kênh Giẽ, Thôn Nhuế, Xã Thiên Lộc, Hà Nội.

Nhà máy Sản Xuất: 1/476, Đường Thuận An Hòa, KP. Hòa Lân 2, P. Thuận Giao, TP. HCM.

Hotline: 0909 221 117 - Web: dura.vn - Fb: sondura4.0

2. Chỉ dẫn thi công / *Aplicatoin Guide*

Hệ thống sơn đề nghị / *Recommended paint system*

Sơn ngoại thất / *Extorior paint*

Độ bền màu > 12 năm, Chống thấm, Kháng muối & kiềm, Chống rạn nứt chân chim

Anti color fading > 12 years, Waterproof, Resistant to salt & alkali, Anti-crack

BẢO HÀNH 08 NĂM TRỰC TIẾP TỪ NHÀ MÁY / 08 YEARS WARRANTY DIRECTLY FROM THE FACTORY

Bột trét: 02 lớp hoặc 01 lớp chống thấm / *Putty: 02 coats or 01coat of waterproof*

Sơn lót: 01 lớp / *Primer: 01 coats*

Sơn phủ: 02 lớp / *Top coat: 02 coats*

Sơn nội thất / *Interior paint*

Độ bền màu > 10 NĂM, Chống bong tróc, Chống nấm mốc & rong rêu, An toàn cho sức khỏe

Anti color fading > 12 years, Anti-peeling, Anti-mold & Algae, Safe for health

BẢO HÀNH 10 NĂM TRỰC TIẾP TỪ NHÀ MÁY / 10 YEARS WARRANTY DIRECTLY FROM THE FACTORY

Bột trét: 02 lớp hoặc 01 lớp chống thấm / *Putty: 02 coats or 01coat of waterproof*

Sơn lót: 01 lớp / *Primer: 01 coats*

Sơn phủ: 02 lớp / *Top coat: 02 coats*

SƠN NƯỚC / *EMULSION PAINT*

- Kiểm tra bề mặt trước khi thi công, đảm bảo sạch, khô, không bám dầu mỡ.

- Check the surface before applying to make sure it is clean, dry, and free of grease.

- Đối với công tác sơn tường, khi tường quá khô thì nên làm ẩm tường bằng cách dùng rulo lăn qua tường với nước sạch.

- For wall painting, when the wall is too dry, you should moisten the wall by rolling it over the wall with clean water.

- Đối với công tác bột cho sơn tường: chỉ thi công lớp bột thứ 2 tiếp theo 48 giờ sau khi hoàn thiện lớp 1.

- For powder coating work for wall painting: only apply the 2nd layer of powder 48 hours after completing 1th layer.

- Đối với công tác sơn tường, sau khi lớp bả thứ 2 đã khô lấy giấy nhám làm phẳng bề mặt tường trước khi sơn lót.

- For wall painting, after the second layer of putty has dried, use sandpaper to smooth the wall surface before priming.

- Đối với công tác sơn màu giữa 2 lớp sơn: chỉ thi công lớp 2 sau 6 giờ khi hoàn thiện lớp 1.

- For painting between 2 coats: only apply the 2nd coat 6 hours after completing the 1st coat.

CHỐNG THẤM / *WATERPROOF*

- Sử dụng bàn chải sắt làm sạch và tạo nhám bề mặt.

- Use a wire brush to clean and roughen the surface.

- Kiểm tra bề mặt trước khi thi công, đảm bảo sạch, khô, không bám dầu mỡ.

- Check the surface before applying to make sure it is clean, dry, and free of grease.

- Đối với công tác sơn màu giữa 2 nước: chỉ sơn màu nước thứ 2 sau khi nước thứ 1 đã khô.

- For painting work between the two countries: Only apply the second watercolor after the first watercolor has dried.

Xin chân thành cảm ơn Quý khách đã quan tâm và sử dụng sản phẩm Sơn Dura!

We sincerely thank you for your interest and use of Dura Paint products!

CÔNG TY TNHH SƠN DURA VIỆT NAM

Trụ sở VP: Phòng 1505, Tầng 15, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, TP.HCM

Chi nhánh Hà Nội: Đường Kênh Giẽ, Thôn Nhuế, Xã Thiên Lộc, Hà Nội.

Nhà máy Sản Xuất: 1/476, Đường Thuận An Hoà, KP. Hoà Lân 2, P. Thuận Giao, TP. HCM.

Hotline: 0909 221 117 - Web: dura.vn - Fb: sondura4.0