



BẢNG GIÁ SƠN DURA - TRỰC TIẾP CHỦ ĐẦU TƯ

(Áp dụng từ ngày 02/01/2026)

Chủng Loại	Tên Sản Phẩm	Đặc tính Sản Phẩm	Độ phủ (m2/lít/kg/lớp)	Đơn vị tính	Giá bán (Đã có VAT)
NGOẠI THẤT	LAVENDER NGOẠI THẤT ĐA DỤNG	Màng sơn láng mịn, chống nấm mốc rong rêu, chống thấm	10 - 12	5L	948,000
				15L	2,612,000
				18L	3,134,000
NỘI THẤT	VETONIC NỘI THẤT MỊN	Sơn kinh tế, màng sơn mịn, màu sắc tươi sáng, dễ thi công. Chống nấm mốc & rong rêu	10 - 12	5L	708,000
				15L	1,930,000
				18L	2,316,000
	LAVENDER INTERIOR NỘI THẤT ĐA DỤNG	Màng sơn láng mịn, màu sắc tươi sáng, dễ thi công. Chống nấm mốc & rong rêu	10 - 12	5L	546,000
				15L	1,484,000
				18L	1,780,000
	LAVENDER NỘI THẤT MỊN ECO	Sơn kinh tế, màng sơn mịn, màu sắc tươi sáng, dễ thi công. Chống nấm mốc & rong rêu	10 - 12	5L	416,000
				15L	1,098,000
				18L	1,318,000
SON LÓT	LAVENDER - SƠN LÓT NỘI & NGOẠI THẤT ĐA DỤNG	Sơn lót kháng Kiềm giúp tăng độ bền màng sơn và tăng cường khả năng chống thấm	8 - 10	5L	1,098,000
				15L	2,998,000
				18L	3,598,000
BỘT TRÉT	VETONIC - NGOẠI THẤT	Độ phủ cao, siêu dẻo mịn, chống thấm, chống rạn nứt, dễ thi công. Dùng xử lý bề mặt, dùng để làm phẳng các bề mặt hồ xây và bê tông	1.0 - 1.1	40 Kg	473,000
	VETONIC - NỘI THẤT		1.0 - 1.1	40 Kg	365,000
KEO DÁN	KEO DÁN GẠCH ENRIC	Độ bám dính tuyệt hảo - dùng tốt cho gạch đá. Có khả năng chịu được sức nặng của gạch 80 X 80	1.0 - 1.2	20Kg	390,000
	BỘT CHÀ RON ENRIC	Chống bám bẩn Tạo độ kết dính cao khi thi công	2.0 - 2.2	1Kg	50,000

Ghi chú:

- Bảng giá trên đã bao gồm thuế VAT và áp dụng cho sơn trắng
- Được áp dụng từ ngày 02/01/2026 cho đến khi có thông báo mới
- Sơn pha màu sẽ được tính theo giá thực tế dựa trên máy pha màu tại Nhà phân phối

Xin chân thành cảm ơn Quý Khách đã quan tâm và sử dụng sản phẩm Sơn Dura

CÔNG TY TNHH SƠN DURA VIỆT NAM

Trụ sở VP: Phòng 1505, Tầng 15, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, TP.HCM

Chi nhánh Hà Nội: Đường Kênh Giữa, Thôn Nhuế, Xã Thiên Lộc, Hà Nội.

Nhà máy Sản Xuất: 1/476, Đường Thuận An Hoà, KP. Hoà Lân 2, P. Thuận Giao, TP. HCM.

Hotline: 0909 221 117 - Web: dura.vn - Fb: sondura4.0

Ghi chú / Note

- Bảng giá trên đã gồm thuế VAT.
- *The above price list includes VAT.*
- Được áp dụng từ ngày 02/01/2026 đến khi có thông báo mới.
- *Effective from 02/01/2026 until further notice.*
- Định mức thực tế sẽ có chênh lệch trong khoảng 5-10% so với định mức lý thuyết tùy theo bề mặt, biện pháp thi công và quản lý, không kể các hao hụt không lường trước được.
- *Actual rates will vary by 5-10% from theoretical rates depending on the surface, construction methods and management, excluding unforeseen losses.*
- Các tông màu đặc biệt theo bảng màu và từ tông 5 trở lên trên quạt màu được tính theo giá từng màu.
- *Special tones according to the color chart and from tone 5 and above on the color fan are calculated according to the price of each color.*
- Thời gian đặt hàng sơn hiệu ứng: từ 3-5 ngày, Miền Bắc 5-7 ngày.
- *Time to order effect paint: 3-5 days, Northern area 5-7 days.*

1. Yêu cầu kỹ thuật / Technical requirements

- Chuẩn bị bề mặt Tường bê tông, hồ vữa cho phần bề mặt chuẩn bị sơn:
 - + Đảm bảo bề mặt bê tông, hồ vữa sạch, độ ẩm bề mặt không vượt quá 16%.
 - + Bê tông bị hư hại do hóa chất, bị nhiễm bẩn hay do các tác nhân khác phải được loại bỏ cho tới bề mặt bê tông không bị hư hại.
- *Prepare the surface of concrete wall and mortar for water-based paint:*
 - + *Ensure concrete and mortar surfaces are clean and surface moisture does not exceed 16%.*
 - + *Concrete damaged by chemicals, contamination or other agents must be removed to an undamaged concrete surface.*
- Tất cả cọ sơn, cây lăn, thiết bị phun, dụng cụ, thùng pha sơn . . . dùng để sơn phải sạch sẽ và không có chất lạ và phải được rửa sạch hết sơn trước khi được sử dụng với loại hay hãng sơn khác.
- *All paint brushes, rollers, spray equipment, tools, paint mixing cans. . . used for painting must be clean and free of foreign substances and must be completely washed off before being used with another type or brand of paint.*
- Những chi tiết nối bằng kim loại, dụng cụ siết chặt và đồ sắt được tháo ra trước khi chuẩn bị sơn và được rửa lại hoàn tất trước khi công tác sơn hoàn tất.
- *Metal connections, tightening tools and ironwork are removed before preparation for painting and are thoroughly washed again before painting is completed.*
- Trước khi tiến hành sơn phải làm sạch sàn và phải thận trọng để giảm bớt bụi. Không được phép trộn lẫn với các loại sơn khác nhau.
- *Before painting, the floor must be cleaned and be careful to reduce dust. Mixing with different types of paint is not allowed.*
- Tất cả các bề mặt phải được làm sạch, khô và không dính dầu hay mỡ. Không sơn các bề mặt nào còn bị ẩm hay các bề ngoài trong thời tiết ẩm ướt cũng không sơn các bề mặt quá bóng.
- *All surfaces must be clean, dry and free of oil or grease. Do not paint surfaces that are still damp or surfaces in wet weather, nor paint surfaces that are too glossy.*
- Thời gian khô tối thiểu giữa các lớp sơn hoàn thiện cần tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của NSX.
- *The minimum drying time between finishing coats must strictly comply with the manufacturer's instruction*

CÔNG TY TNHH SƠN DURA VIỆT NAM

Trụ sở VP: Phòng 1505, Tầng 15, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, TP.HCM

Chi nhánh Hà Nội: Đường Kênh Giẽ, Thôn Nhuế, Xã Thiên Lộc, Hà Nội.

Nhà máy Sản Xuất: 1/476, Đường Thuận An Hòa, KP. Hòa Lân 2, P. Thuận Giao, TP. HCM.

Hotline: 0909 221 117 - Web: dura.vn - Fb: sondura4.0

2. Chỉ dẫn thi công / *Aplicatoin Guide*

Hệ thống sơn đề nghị / *Recommended paint system*

Sơn ngoại thất / *Extorior paint*

Độ bền màu > 12 năm, Chống thấm, Kháng muối & kiềm, Chống rạn nứt chân chim

Anti color fading > 12 years, Waterproof, Resistant to salt & alkali, Anti-crack

BẢO HÀNH 08 NĂM TRỰC TIẾP TỪ NHÀ MÁY / 08 YEARS WARRANTY DIRECTLY FROM THE FACTORY

Bột trét: 02 lớp hoặc 01 lớp chống thấm / *Putty: 02 coats or 01coat of waterproof*

Sơn lót: 01 lớp / *Primer: 01 coats*

Sơn phủ: 02 lớp / *Top coat: 02 coats*

Sơn nội thất / *Interior paint*

Độ bền màu > 10 NĂM, Chống bong tróc, Chống nấm mốc & rong rêu, An toàn cho sức khỏe

Anti color fading > 12 years, Anti-peeling, Anti-mold & Algae, Safe for health

BẢO HÀNH 10 NĂM TRỰC TIẾP TỪ NHÀ MÁY / 10 YEARS WARRANTY DIRECTLY FROM THE FACTORY

Bột trét: 02 lớp hoặc 01 lớp chống thấm / *Putty: 02 coats or 01coat of waterproof*

Sơn lót: 01 lớp / *Primer: 01 coats*

Sơn phủ: 02 lớp / *Top coat: 02 coats*

SƠN NƯỚC / *EMULSION PAINT*

- Kiểm tra bề mặt trước khi thi công, đảm bảo sạch, khô, không bám dầu mỡ.

- Check the surface before applying to make sure it is clean, dry, and free of grease.

- Đối với công tác sơn tường, khi tường quá khô thì nên làm ẩm tường bằng cách dùng rulo lăn qua tường với nước sạch.

- For wall painting, when the wall is too dry, you should moisten the wall by rolling it over the wall with clean water.

- Đối với công tác bột cho sơn tường: chỉ thi công lớp bột thứ 2 tiếp theo 48 giờ sau khi hoàn thiện lớp 1.

- For powder coating work for wall painting: only apply the 2nd layer of powder 48 hours after completing 1th layer.

- Đối với công tác sơn tường, sau khi lớp bả thứ 2 đã khô lấy giấy nhám làm phẳng bề mặt tường trước khi sơn lót.

- For wall painting, after the second layer of putty has dried, use sandpaper to smooth the wall surface before priming.

- Đối với công tác sơn màu giữa 2 lớp sơn: chỉ thi công lớp 2 sau 6 giờ khi hoàn thiện lớp 1.

- For painting between 2 coats: only apply the 2nd coat 6 hours after completing the 1st coat.

CHỐNG THẤM / *WATERPROOF*

- Sử dụng bàn chải sắt làm sạch và tạo nhám bề mặt.

- Use a wire brush to clean and roughen the surface.

- Kiểm tra bề mặt trước khi thi công, đảm bảo sạch, khô, không bám dầu mỡ.

- Check the surface before applying to make sure it is clean, dry, and free of grease.

- Đối với công tác sơn màu giữa 2 nước: chỉ sơn màu nước thứ 2 sau khi nước thứ 1 đã khô.

- For painting work between the two countries: Only apply the second watercolor after the first watercolor has dried.

Xin chân thành cảm ơn Quý khách đã quan tâm và sử dụng sản phẩm Sơn Dura!

We sincerely thank you for your interest and use of Dura Paint products!

CÔNG TY TNHH SƠN DURA VIỆT NAM

Trụ sở VP: Phòng 1505, Tầng 15, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, TP.HCM

Chi nhánh Hà Nội: Đường Kênh Giẽ, Thôn Nhuế, Xã Thiên Lộc, Hà Nội.

Nhà máy Sản Xuất: 1/476, Đường Thuận An Hoà, KP. Hoà Lân 2, P. Thuận Giao, TP. HCM.

Hotline: 0909 221 117 - Web: dura.vn - Fb: sondura4.0